

Dichiarazione Ambientale



DS Smith Paper Italia s.r.l.
Cartiera di Lucca

Edizione	Revisione	Del
2	3	31/12/2022

Versione adeguata al Regolamento (UE) 2018/2026



09 FEB. 2023



Sommario

Premessa	3
Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale	3
Principali riferimenti aziendali	3
Convalida	3
Macro Dati Generali	4
Il Gruppo di lavoro	4
La Cartiera	5
Inquadramento geografico	6
Il Gruppo DS Smith	7
Il ciclo produttivo	8
Impianti ausiliari e utilities	10
Il Sistema di Gestione Ambientale	14
Organizzazione aziendale - Organigramma	16
La Politica Ambientale	17
Gli aspetti ambientali	18
Note di lettura	18
Consumo di materie prime - macero	19
Consumo di prodotti chimici ausiliari	20
Consumo ACQUA	21
Consumo ENERGIA	23
Emissioni in atmosfera	25
Gas Effetto Serra	26
RIFIUTI	27
SCARICHI IDRICI	29
Rumore	29
Suolo e Sottosuolo	30
Uso del terreno	30
Odore	30
Manufatti contenenti amianto	30
Sostanze lesive per la fascia di ozono (CFC/HCFC)	30
Elettromagnetismo	31
Radiazioni ionizzanti	31
Policlorobifenoli, policlorotrifenoli (PCB-PCT)	31
Impatto visivo	31
Gestione delle emergenze	31
Aspetti Ambientali Indiretti	31
Aspetti Ambientali Significativi	34
Programmi e Traquardi ambientali	36
Sintesi degli obiettivi di Miglioramento – consuntivo 2018-2020	37
Sintesi degli obiettivi di Miglioramento – preventivo 2021-2024	39
Normative e Autorizzazioni ambientali applicabili	41
Normative ambientali applicabili	41
Autorizzazioni ambientali	43
Trasparenza e Coinvolgimento	44
Referente EMAS	44



09 FEB. 2023

Premessa

Questo Documento costituisce Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento CE n°1221/2009 (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) come aggiornato dal Regolamento (UE) 2018/2066, ed è stato redatto da un Gruppo di Lavoro dedicato per fornire, a tutti i soggetti interessati, informazioni circa le attività svolte e le azioni intraprese per il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali di DS SMITH Paper Italia srl – Cartiera di Lucca. Questo Documento è stato approvato dalla Direzione nella persona di STEFANO ANDREOTTI – Amministratore Delegato dello stabilimento DS SMITH PAPER Italia srl - Cartiera di Lucca.

DS SMITH Paper Italia srl – Cartiera di Lucca si impegna a diffondere e rendere pubblico questo Documento ai collaboratori dell’Azienda ed al pubblico esterno interessato (comunità locale, istituzioni pubbliche, gruppi d’interesse, etc.). DS SMITH Paper Italia srl – Cartiera di Lucca si impegna inoltre ad elaborare ed a rendere noti, annualmente, i successivi aggiornamenti convalidati dal verificatore ambientale accreditato

Aggiornamento della Dichiarazione Ambientale

Nella presente revisione sono stati aggiornati tutti i dati inerenti alle prestazioni ambientali della Cartiera di Lucca al 31/12/2022.

DS SMITH PAPER ITALIA SRL - CARTIERA DI LUCCA

Indirizzo: Via del Frizzone - 55016 Porcari (LU) - Italia - **CF/P.IVA:** 08459230960

Codice attività NACE: 17.12- Fabbricazione di carta e cartone

Registrazione EMAS: IT-000449 del 03/02/2006

Verificatore EMAS: Det Norske Veritas Italia srl (IT-V-0003)

Il prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è previsto per Dicembre 2023.

Principali riferimenti aziendali Convalida

La presente Dichiarazione Ambientale è stata sottoposta a verifica e convalida da parte del verificatore accreditato, l’Istituto DNV Business Assurance Italia Srl, Via Energy Park 14, 20871 Vimercate (MB), accreditamento I-V-0003, nella data a fianco riportata, al fine di garantire che le informazioni e i dati presentati sono affidabili, credibili ed esatti nonché conformi a quanto previsto dallo stesso Regolamento.



09/02/2023



Macro Dati Generali

	UdM	2019	2020	2021	2022
Fatturato	K€	149.539	135.195	191.279	256.031
Produzione netta vendibile	Ton/anno	396.248	407.709	400.892	374.253
Produttività	T/uomo anno	2.226	2.204	2.191	1.890
Dipendenti	N°	178	185	183	198
Giorni lavorati	Giorni	354	353	353	344

Il Gruppo di lavoro

STEFANO ANDREOTTI – Amministratore Delegato

SILVIO VALRIVI – Plant Manager e Responsabile legale per la sicurezza e l'ambiente

LIDO FERRI - Responsabile Sustainability e sistemi di gestione ISO 14001 ed EMAS.

CHIARA LUCAROTTI - Responsabile Sustainability ad interim.

ANDREINI MATTEO – Sustainability Assistant e Responsabile per la gestione del Sistema Qualità-Ambiente.

SERGIO CAPUTO – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

MARIO MARTINELLI - Addetti Servizio Prevenzione e Protezione

MATTEO FODERA' – Responsabile Qualità

ANDREA BIANCHI – Responsabile Laboratorio e Responsabile gestione dell'impianto di depurazione

Si ringrazia inoltre la società ambiente s.p.a di Massa Carrara per la collaborazione.




La Cartiera

La Cartiera DS SMITH di Lucca rappresenta uno degli stabilimenti simbolo nel panorama cartario italiano, con una storia che affonda le radici nel 1970.

La Cartiera produce carta per ondulatori (sia copertine che onde), in diverse varianti di grammatura e colore, utilizzando come materia prima carta da macero. La produzione avviene a ciclo continuo, salvo fermate programmate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Il sito produttivo si sviluppa su di una superficie di circa 172.000 mq di cui 36.000 mq di superficie coperta. In sintesi, lo stabilimento è articolato nei seguenti reparti/aree produttivi:



Inquadramento geografico

Lo stabilimento DS SMITH Paper Italia srl è ubicato nel Comune di Porcari (Lucca) in Via del Frizzone. Il territorio comunale confina a nord, ad ovest ed a sud con il comune di Capannori e ad est con i comuni di Montecarlo ed Altopascio.

Lo stabilimento sorge in una fascia di territorio ricompresa tra la linea Ferroviaria Lucca-Pistoia (nord), la strada comunale del Frizzone (ovest), l'autostrada A11 (sud) e la Fossa Nuova (est). Ad ovest dello stabilimento, oltre la strada comunale del Frizzone, è collocato il casello autostradale A11-Capannori.

In area contigua al sito, in direzione sud, è situata la Centrale Termoelettrica a metano - acquisita dal Gruppo DS SMITH nel febbraio 2014 - che rifornisce di energia elettrica e vapore lo stabilimento. Sempre in direzione sud, oltre la linea del tracciato autostradale, è situato l'impianto di depurazione consortile gestito da Aquapur.

In area prossima al sito sorgono inoltre altri importanti stabilimenti appartenenti al settore cartario, ed in particolare:

- Essity - Lucca 1 (ex Cartiera San Marco), situata in direzione nord
- Essity - Lucca 2 situata a sud-est, lungo la direttrice autostradale.
- Sofidel, situata a sud-est, oltre la direttrice autostradale.

I Centri abitati più prossimi al sito sono rappresentati dalla Frazione Padule, situata a circa 2 km di distanza e l'abitato di Porcari, situato a circa 6 km. Sono inoltre presenti edifici rurali lungo il Fossa Nuova a nord-est dello stabilimento. Al confine nord dell'impianto è stata realizzata un'area di servizio con alloggio custode.



latitudine 43° 49' 33" NORD

longitudine 10° 36' 15" EST

09 FEB. 2023



Il Gruppo DS Smith

Il Gruppo DS Smith plc svolge la sua attività con più di 300 stabilimenti distribuiti in oltre 30 paesi nel mondo, con più di 30.000 dipendenti e un fatturato di oltre 6 miliardi di Euro.

Il gruppo si suddivide in 3 divisioni (Recycling-Paper- Packaging)

Recycling



Paper



Packaging



La Cartiera di Lucca fa parte della divisione Paper



6 9 FEB. 2023



Il ciclo produttivo

Il ciclo produttivo è riassumibile in 6 fasi:



1 Ricevimento e Stoccaggio Materia Prima

La materia prima è costituita da carta macero fornita prevalentemente dalla *DS Smith Recycling*, apposita divisione di DS Smith per la raccolta, selezione e distribuzione di carta da riciclare, oppure tramite le convenzioni fatte attraverso il consorzio COMIECO e le piattaforme aderenti, il tutto, in modo da perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo previsti dalle direttive europee applicabili. Il macero imballato viene approvvigionato mediante trasporto su strada. Dopo aver effettuato i controlli in accettazione, il macero viene sistemato nelle apposite stive di stoccaggio. La gestione degli stoccaggi avviene in base a specifiche procedure di lavoro finalizzate a garantire la corretta conservazione del materiale, a prevenirne il deterioramento, a garantire i requisiti di sicurezza per la prevenzione incendi e la sicurezza degli operatori.



2 Preparazione Impasto

La fase di preparazione impasti consiste in successive lavorazioni finalizzate alla preparazione e raffinazione dell'impasto fibroso che verrà poi trasformato in fogli.

Le operazioni principali sono le seguenti:

- ✓ *Spappolamento* - con l'operazione di spappolamento il macero viene trasformato in una miscela liquida mediante aggiunta di acqua riciclata e tramite l'azione meccanica sviluppata dal rotore dello spappolatore che provoca lo sfaldamento della carta riducendola in fibre elementari.
- ✓ *Epurazione pasta*: in questa fase è fondamentale eliminare dai maceri i materiali estranei, come plastica, vetro, ferro, sabbia, colle, paraffina, ecc. la cui presenza crea problemi alla produzione e condiziona la qualità. Il procedimento avviene in più fasi in modo da togliere inizialmente le parti più grossolane e via via le più piccole.
- ✓ *Addensamento e Raffinazione*: la fase di raffinazione è finalizzata ad aumentare le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale, favorendo i legami interfibra. Il trattamento consiste essenzialmente in un'energica azione meccanica che, mediante frazionamento e sfibillazione delle fibre, favorisce la creazione di un elevato numero di legami tra fibra e fibra per sviluppare solidità e resistenza del foglio.


09 FEB. 2023






3 Dosaggio Prodotti Chimici

La sospensione raffinata viene raccolta nelle tinozze di stoccaggio e da qui prelevata in opportune proporzioni ed inviata alla tinozza di miscelazione dove vengono aggiunti prodotti chimici per migliorare le caratteristiche della carta e garantire una maggior resa della macchina continua.



4 Formazione, disidratazione e asciugatura foglio di carta

La produzione del foglio si sviluppa su due macchine continue. La macchina 1 opera con la tecnologia della doppia tela di formazione (tela e telino). La macchina 2 con la più moderna tecnologia di formazione detta "gap former" per ciò che riguarda lo strato inferiore del foglio, mentre mantiene la tela di formazione a tavola piana (telino) per lo strato superiore. Tutte le carte prodotte nello stabilimento, infatti, sono costituite da due strati accoppiati. Il compito principale della macchina continua è quello di formare il foglio di carta da un impasto di densità intorno allo 0,5% e portarlo ad un grado di secco di circa il 94%. Questo processo si sviluppa nelle tre sezioni della macchina continua: formazione, presse, seccheria. Sulla tela si forma la parte inferiore di quello che sarà il foglio di carta, il cosiddetto "retro" e sul telino la parte superiore denominata "copertina". Alla fine della sezione di formazione, i due strati di carta (circa 12% di secco) si accoppiano tramite il rullo accoppiatore e diventano un unico foglio; da questo punto inizia la sezione presse, dove il foglio viene ulteriormente disidratato per pressione meccanica esercitata da pesanti rulli ad asse orizzontale. La pressatura del foglio avviene con intermediazione di feltri che hanno la funzione di accompagnare il foglio, poco resistente perché ancora molto umido, sotto l'azione delle presse e assorbire l'acqua che si origina durante la pressatura. In uscita dalle presse (circa 50% di secco), il foglio di carta passa poi alla "seccheria", sezione della macchina continua, dove l'azione di asciugamento è completata per evaporazione mediante contatto tra la carta e la superficie calda dei cilindri essiccatori, riscaldati a vapore diretto.



5 Allestimento finale



Il foglio in uscita dalla seccheria viene avvolto in continuo, su un rullo metallico fino a raggiungere le dimensioni ed il peso stabilito. Una volta raggiunte le dimensioni volute, il rotolo viene trasferito alla bobinatrice dove viene tagliato e riavvolto, su anime di cartone, in bobine più piccole, corrispondenti agli ordini dei clienti e funzionali alle modalità di trasporto.



6 Stoccaggio e spedizione prodotto finito

Le bobine del prodotto finito vengono prelevate dalle aree di stoccaggio e caricate con l'ausilio di carrelli elevatori e/o carriponte sui mezzi di trasporto. Una parte della produzione della DS SMITH Paper, circa il 50%, è assorbita dagli ondulatori consociati sia in Italia sia all'estero, il resto è suddiviso fra clienti italiani ed esteri.

Impianti ausiliari e utilities

Impianto depurazione acque reflue

Il processo di depurazione consiste in una serie articolata di trattamenti chimico-fisici e biologici (figura 1). In particolare, la fase di trattamento anaerobico produce il biogas che viene inviato alla adiacente Centrale di Cogenerazione per la produzione di energia termica e elettrica.

Nell'anno 2019 sono state effettuate importanti modifiche dell'impianto che hanno comportato miglioramenti sia ambientali che di gestione.

È stato implementato un sistema di raffreddamento dell'acqua in ingresso senza contatto diretto tra fluido raffreddante e fluido raffreddato (acqua in ingresso). Per ottimizzare le prestazioni ambientali (emissioni in atmosfera) il fluido raffreddante viene gestito in un circuito chiuso appositamente realizzato (figura 2). È stato inoltre installato ed avviato il terzo digestore anaerobico EGSB. Questo impianto è in grado di trattare tutta l'acqua dello stabilimento e quindi, dato che la fase anaerobica è fondamentale per il corretto funzionamento di tutto l'impianto di depurazione, la sua introduzione rappresenta una maggior sicurezza e garanzia per la qualità e l'efficienza nel trattamento dell'acqua dello stabilimento. Inoltre, la possibilità di utilizzare i tre digestori sia contemporaneamente che in maniera alternata, consente una grande facilità nella programmazione e realizzazione della manutenzione anche nel caso, ad esempio, in cui ci fosse la necessità di fermarne uno per lungo tempo.

Infine, sono terminati i lavori di upgrading dell'impianto di desalinizzazione per migliorare ulteriormente il recupero di acqua in cartiera, diminuendo di conseguenza i prelievi e gli scarichi idrici.

Figura 1





Figura 2



9 FEB. 2023



Approvvigionamento idrico


Le fonti di approvvigionamento idrico sono state opportunamente differenziate, sulla base delle esigenze aziendali e del contesto territoriale. In particolare, al prelievo da pozzi si aggiunge il collegamento all'impianto dell'acquedotto industriale della Piana di Lucca - comunemente conosciuto col nome di "Tubone" - e l'opera di presa dal Torrente Frizzone che scorre parallelamente al confine ovest dello stabilimento. Inoltre, la cartiera viene rifornita in minima parte di acqua di recupero da parte dell'adiacente centrale termica.



Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche, l'intero ciclo delle acque è strutturato in modo da favorire il massimo riutilizzo delle acque di processo attraverso un'articolata rete di recupero e redistribuzione delle acque.

In particolare, parte delle acque trattate e depurate, sono inviate ad una vasca di miscelazione che raccoglie anche le acque prelevate dal Rio Frizzone. A valle della vasca di miscelazione le acque subiscono un ulteriore trattamento di filtrazione e vengono inviate di nuovo al processo.

Inoltre, una quota parte di acqua in uscita dal processo di depurazione viene inviata ad un impianto di elettrodialisi e osmosi inversa per un riutilizzo nelle fasi di processo che richiedono acqua di più elevata qualità.




69 FEB. 2023



Gruppo di produzione di energia

Nell'Agosto 2014 è stato realizzato ed attivato un sistema di trasporto del biogas (prodotto dalla sezione di digestione anaerobica dell'impianto di depurazione acque) verso la Centrale di Cogenerazione adiacente al sito di cartiera, per un suo impiego come combustibile accessorio in alimento alla Centrale stessa. Inoltre questo processo, oltre a costituire un esempio di produzione di energia da fonti rinnovabili, costituisce anche un importante risparmio energetico in quanto il biogas prodotto consente alla centrale, un risparmio di circa l'1,8% sull'acquisto del gas metano. L'intervento costituisce un elemento fondamentale di un più ampio quadro di sinergie strutturali che la recente acquisizione della Centrale da parte del Gruppo DS SMITH porta con sé.



Impianto di asciugamento dello scarto del pulper

Lo scarto del pulper costituisce lo scarto principale del processo produttivo; al fine di nobilitarlo qualitativamente e renderlo un appetibile combustibile, nonché per ridurre il peso e limitare le emissioni di CO2 associate al suo trasporto, è stato installato un impianto di asciugamento del materiale.

L'asciugatore è un impianto di tecnologia semplice ed innovativa. Il materiale da trattare viene trasportato, mediante nastro, alla sommità dell'impianto dove, tramite l'azione di specifiche apparecchiature, viene distribuito uniformemente sui piani. A contatto con l'aria calda proveniente dal basso il materiale comincia a riscaldarsi. Con tempi e modalità stabiliti, il materiale discende da piano a piano, progressivamente disidratandosi per effetto dello scambio in controcorrente con l'aria calda che sale. Il grado di asciugamento viene regolato sia dalla temperatura che dalla portata dell'aria calda, oltre che dai tempi di permanenza del materiale stesso sui vari piani asciugatori. L'aria calda è ottenuta per mezzo di uno scambiatore aria-acqua che utilizza il calore delle condense raccolte all'uscita dei cilindri essiccatori. Il materiale così asciugato può raggiungere un grado di secco variabile dal 70% al 85%.



09 FEB. 2023



Impianto di separazione plastica/fibra

Nella società moderna il problema del trattamento degli scarti di produzione è molto importante ed attuale. Nel panorama nazionale, con la cronica carenza di impianti di trattamento e i prezzi in continua ascesa, le aziende devono trovare qualche soluzione diversa e innovativa al problema dei rifiuti.

DS Smith ha sempre avuto chiara questa criticità e, nel tempo, ha sempre provato e realizzato azioni/impianti che andavano verso la diminuzione ed il riutilizzo al massimo grado possibile dei rifiuti.


Per diminuire la quantità di scarto di pulper da smaltire, ha realizzato, dopo anni di ricerca e prove fatte, un impianto di separazione plastica fibra per recuperare la fibra presente nello scarto del pulper e ottenere un mix di plastiche pulite da riutilizzare dove possibile.

I risultati ottenuti sono veramente positivi e hanno confermato all'azienda la convinzione che questa è una delle soluzioni possibili per la riduzione dei rifiuti.



Impianto separazione plastica/fibra

Schema generazione principali rifiuti del processo produttivo



09 FEB. 2023



Il Sistema di Gestione Ambientale

L'Azienda ha conseguito sin dal 2001 la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, certificazione periodicamente rinnovata e mantenuta attiva.

Nel corso del 2005 l'azienda ha implementato la revisione del proprio Sistema di Gestione Ambientale per l'adeguamento ai requisiti specifici del Regolamento EMAS n°761/01 e s.m.i., ottenendo la Registrazione nel 2006.

A seguito della pubblicazione del Regolamento EMAS n. 1221/2009 a dicembre 2009, l'Azienda ha provveduto ad aggiornare ulteriormente il proprio Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti del nuovo Regolamento.

Con l'emissione del nuovo standard UNI EN ISO 14001:2015 e della pubblicazione del REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017, l'Azienda ha provveduto ad adeguare il Sistema di Gestione Ambientale ai nuovi requisiti, provvedendo contestualmente ad integrare il Sistema di Gestione Ambientale con il Sistema di Gestione della Qualità per ottenere una maggiore efficienza complessiva. Il nuovo Sistema di Gestione Integrato è stato emesso a marzo 2018. Da ultimo l'Azienda ha anche valutato l'adeguamento del Sistema al Regolamento (UE) 2018/2026.

In particolare, il Sistema di Gestione Ambientale è stato ulteriormente implementato attraverso:

- Una specifica Analisi del Contesto e delle Parti Interessate con individuazione delle relative esigenze/aspettative
- Un'analisi dei Rischi – Opportunità svolta con le principali Funzioni Aziendali per
 - Fornire assicurazione che il sistema di gestione per la qualità possa conseguire i risultati attesi.
 - Accrescere gli effetti desiderati.
 - Prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati.
 - Conseguire il miglioramento

Una breve analisi del ciclo di vita della carta con individuazione delle Parti interessate upstream e downstream (nell'ambito dell'Analisi del Contesto), in linea con la visione ambientale di Gruppo in ottica di Economia Circolare.



Modelli di business secondo il gruppo DS Smith relativamente al concetto di economia circolare (fonte Sustainability report 2019)

L'intero Sistema di Gestione Ambientale così implementato, viene periodicamente sottoposto a verifiche ispettive, eseguite da personale qualificato esterno ed interno.

Le verifiche vengono effettuate sulla base di un piano annuale, ulteriori verifiche vengono effettuate nel caso in cui si ritenga necessario controllare l'attività di specifici reparti o funzioni in seguito, ad esempio, alla segnalazione di una non conformità del sistema, oppure in caso di modifiche ai processi, cambiamento di personale, ecc.

Annualmente la Direzione effettua il riesame del Sistema di Gestione, per constatarne l'adeguatezza e l'efficacia, acquisendo a tal fine tutte le informazioni necessarie quali l'esito aggiornato della valutazione degli aspetti ambientali, i risultati degli audit, i dati relativi alle prestazioni ambientali, la sintesi dell'andamento e dello stato di avanzamento dei programmi ambientali in corso, ecc.

Sulla base di tali informazioni la Direzione verifica l'adeguatezza della politica, degli obiettivi e degli elementi del sistema, comprese le risorse assegnate e, se necessario, apporta adeguate modifiche.

L'intero Sistema di Gestione Ambientale è basato sulla responsabilizzazione diffusa a tutti i livelli operanti in Azienda, dove ciascuna figura professionale riveste sia il ruolo di soggetto attuatore di quanto previsto nell'ambito del SGA, sia il ruolo di soggetto promotore di interventi migliorativi per il sistema stesso. A partire dal 2021 lo stabilimento ha avviato un progetto di integrazione dei sistemi di gestione comprendendo sia gli ambiti Sicurezza-Ambiente-Qualità-Energia che relativamente per le due realtà aziendali costituite dalla cartiera e dalla centrale termoelettrica. Il progetto è tutt'ora in corso e se ne prevede il completamento a fine 2023.


09 FEB. 2023



Organizzazione aziendale - Organigramma



Organization Chart – Lucca Mill



The Power of Less
DS Smith - WIP/PA

8.8.2022

09 FEB. 2023






La Politica Ambientale

La Direzione DS SMITH Paper Italia srl, seguendo le linee di indirizzo della casa madre, in sintonia con il proprio Codice Etico ed in accordo con il Modello di Organizzazione Gestionale adottato dall'Azienda ai sensi del D.Lgs.231/11, persegue uno sviluppo sostenibile del proprio business integrando le esigenze economiche con i principi di salvaguardia dell'ambiente e la tutela della sicurezza. A tal fine ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale Integrato in accordo con la norma UNI ISO 14001 e il Regolamento EMAS, attraverso il quale si impegna a:

- **Analizzare il Contesto** e le esigenze - aspettative delle varie Parti Interessate.
- **Identificare e valutare gli aspetti ambientali significativi**, diretti ed indiretti. Tali aspetti sono debitamente considerati nelle decisioni relative alle proprie attività, prodotti, servizi, compresa la progettazione di modifiche sia di impianto che di prodotto.
- **Garantire il rispetto della legislazione ambientale vigente** e di altri obblighi di conformità individuati dall'Organizzazione sviluppando le proprie attività, valorizzando il rapporto con il contesto in cui l'Azienda opera anche nel rispetto della Politica Ambientale di Distretto ed adoperandosi nel prevenire potenziali reati ambientali.
- **Determinare i rischi e le opportunità** connessi con le proprie attività.
- **Proteggere l'Ambiente attraverso la prevenzione dell'inquinamento** e mirare al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso:
 - ✓ La riduzione dei consumi idrici.
 - ✓ Il miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche.
 - ✓ L'ottimizzazione della gestione dei rifiuti anche attraverso la prevenzione della generazione dei rifiuti stessi, ricercando e privilegiando cicli virtuosi in ottica di Economia Circolare.
 - ✓ L'ottimizzazione della gestione dei materiali ausiliari stoccati presso il sito.
 - ✓ La riduzione dell'impatto sull'ambiente circostante legato alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
 - ✓ La diffusione delle conoscenze sulle problematiche connesse al settore cartario e la promozione della cultura ambientale mediante iniziative che coinvolgono associazioni di categoria, scuole ed Enti locali.
- **Assicurare** in tutti i comportamenti il pieno rispetto del Modello di Organizzazione Gestionale adottato dall'Azienda ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Informare e formare** tutti i livelli del personale interno sugli aspetti ambientali in modo da stimolarne la partecipazione proattiva ai programmi di gestione e miglioramento.
- **Sensibilizzare fornitori ed appaltatori** sugli aspetti ambientali significativi e sulle corrette prassi di lavoro e comportamenti da adottare all'interno del sito.
- **Attuare, verificare e riesaminare** periodicamente le linee di politica generale e l'intero Sistema di Gestione Ambientale.
- **Sviluppare ed aggiornare** la Sustainability Roadmap del sito di Lucca
- **Diffondere** alle parti interessate tutte le informazioni relative alla politica, alle prestazioni ambientali e ai propri obiettivi di miglioramento.

Porcari, Aprile 2020


L'Amministratore Delegato
Ing. Stefano Andreotti

ENVIRONMENT




09 FEB. 2023

Gli aspetti ambientali

I principali aspetti ambientali connessi con il ciclo produttivo sono individuati nello schema riportato.

Di seguito si analizzano i singoli aspetti ambientali connessi con il ciclo produttivo, nonché gli altri aspetti ambientali – diretti ed indiretti – associati all’attività del sito produttivo. Per ogni aspetto ambientale sono presentati – ove applicabili – i relativi indicatori chiave di prestazione ambientale e le eventuali azioni e programmi di miglioramento associati. Gli indicatori specifici sono riferiti alla produzione netta vendibile di carta per ondulatori.



Carta Prodotta	UdM	2019	2020	2021	2022
Produzione Netta Vendibile	Ton	396.248	407.709	400.892	374.253

Note di lettura

Per facilitare la lettura degli aspetti ambientali presentati, è stato adottato un sistema grafico di individuazione delle informazioni più importanti, suddivise per tipologia.

Quando possibile gli indicatori di prestazione ambientale sono confrontati con le migliori prestazioni ambientali di settore, così come riportati nei documenti di riferimento adottati a livello europeo ed indicati brevemente come **BREF**

	DATI GENERALI
	INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE
	AZIONI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO



Consumo di materie prime - macero

La materia prima è costituita da carta da macero. Al sito giungono varie tipologie di carta, da quella proveniente dalla raccolta differenziata urbana, agli scarti d'imballaggi dei prodotti industriali, ai quotidiani e alle riviste invendute. In base alle caratteristiche, il macero viene classificato in tre categorie di base:

- Carte e cartoni provenienti da raccolta industriale, urbana e da centri commerciali
- Carta bianca da fonte editoriale e raccolta uffici
- Refili di ondulati e raccolta industriale di qualità superiore


Consumo di carta da macero per categoria	UdM	2019	2020	2021	2022
Carte e cartoni provenienti da raccolta industriale, urbana e da centri commerciali	T	330.415	335.510	320.063	300.812
Carta bianca da fonte editoriale e raccolta uffici	T	32.488	28.144	15.018	12.598
Refili di ondulati e raccolta industriale di qualità superiore	T	66.541	72.648	89.597	84.783
Macero, consumo totale	T	429.444	436.302	424.678	398.193

Indicatori chiave

Il consumo specifico del macero dipende soprattutto da:

- 1) Qualità della raccolta differenziata (pubblica e privata)
- 2) Efficienza del processo produttivo
- 3) Umidità media della materia prima in ingresso
- 4) Tipologie di carte prodotte

Questi parametri sono causa, nel tempo, di oscillazioni nel consumo specifico.



Consumo specifico di macero	UdM	2019	2020	2021	2022
Macero consumato su ton di carta prodotta	t/t	1,084	1,070	1,059	1,064

Azioni e programmi associati

Date le notevoli implicazioni di natura sia ambientale che economica, l'attenzione verso tale parametro, anche a livello di gruppo, è forte: esso è costantemente monitorato e vengono messi in atto continui interventi per migliorarlo.


09 FEB. 2023



Consumo di prodotti chimici ausiliari


Il consumo di prodotti chimici è connesso principalmente ai tipi di fabbricazione che richiedono l'utilizzo di additivi per migliorare le caratteristiche della carta. Il loro impiego per i cicli di fabbricazione rappresenta circa il 94% dei consumi totali di prodotti chimici. Un'altra voce importante è costituita dai prodotti chimici utilizzati nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue, che rappresentano il 5 % circa dei consumi totali. Il restante è costituito dai consumi di prodotti chimici, quali oli e grassi lubrificanti, per le attività di manutenzione.

I prodotti chimici in produzione hanno registrato una riduzione nel 2022 a fronte della minore produzione.


 Consumo prodotti chimici (per area di utilizzo)	UdM	2019	2020	2021	2022
Produzione	T	41.197	43.167	42.879	40.951
Depurazione acque	T	1.940	2.637	2.292	2.188
Manutenzione	T	125	144	135	213
Prodotti chimici, consumo totale	T	43.263	45.949	45.305	43.353

Indicatori chiave

I consumi specifici dei principali ausiliari alla produzione variano a seguito di variazioni di mix produttivo e variazioni di ricette.

 Consumo prodotti chimici (per area di utilizzo)	UdM	2019	2020	2021	2022
Produzione					
Amidi	Kg/t	54,86	56,14	59,51	64,10
Collanti	Kg/t	0,65	0,78	1,17	1,27
Ritentivi	Kg/t	2,68	1,75	1,70	1,82
Coloranti	Kg/t	1,38	0,82	0,84	0,91
Antischiuma	Kg/t	2,69	3,91	4,65	1,62
Biocidi	Kg/t	1,26	1,31	1,28	1,73
Carbonato di calcio	Kg/t	26,34	24,84	23,47	21,11
Depurazione acque					
Acido fosforico 75%	Kg/t	0,30	0,31	0,41	0,36
Nutrienti	Kg/t	0,02	0,02	0,02	0,02
Soda liquida	Kg/t	1,38	1,38	1,23	2,10
Urea	Kg/t	1,17	1,44	1,28	1,46
Manutenzione					
Oli e grassi lubrificanti	Kg/t	0,31	0,35	0,33	0,57

Azioni e programmi associati

 In relazione all'utilizzo di prodotti chimici, l'Azienda da anni sta portando avanti una politica volta alla progressiva riduzione dei prodotti che potrebbero presentare rischi per la salute e sicurezza degli addetti e per l'ambiente.

In particolare, nel 2019 è stato realizzato uno stoccaggio in cisterna (soda) con conseguente riduzione della presenza di cisternette al fine di ridurre il rischio di eventuali perdite accidentali con conseguenti potenziali impatti sul suolo e sottosuolo. Nel 2020 è stato realizzato un nuovo serbatoio per l'acido cloridrico a servizio dell'impianto terziario di depurazione.



Consumo ACQUA

Tutte le fasi del processo cartario, dallo spapolamento alla pulizia dell'impasto alla formazione e essiccamento del foglio e all'utilizzo dei prodotti chimici, consumano acqua. Come già visto, l'intero ciclo delle acque è strutturato in modo da favorire il massimo riutilizzo delle acque di processo e le fonti di approvvigionamento sono state opportunamente differenziate, sulla base delle esigenze aziendali e del contesto territoriale.

A partire da Gennaio 2018, per l'utilizzo igienico sanitario, lo stabilimento non ricorre più all'acquedotto pubblico, potabilizzando direttamente una quota d'acqua sotterranea prelevata. Si evidenzia che dal 2020 è contabilizzato anche il contributo di acqua di recupero fornita dall'adiacente centrale termica.





Prelievi di acqua divisi per fonte	Uso	UdM	2019	2020	2021	2022	Limiti prelievo
Nr 6 Pozzi	Industriale	m ³	1.177.965	1.189.726	1.143.680	1.098.276	1.734.480 *
Opera di presa torrente Frizzone	Industriale	m ³	266.257	212.519	305.351	288.764	473.040 **
Prelievo indiretto da fiume Serchio (Tubone)	Industriale	m ³	498.095	417.544	422.982	329.234	NA
Acqua da adiacente centrale termica	Industriale	m ³	--	137.779	133.646	137.702	NA
Acqua, consumo totale		m ³	1.942.317	1.957.568	2.005.659	1.853.976	

NA = non applicabile


* La Concessione (Determinazione della Provincia di Lucca n°2477 del 05/06/2013) prevede un prelievo di 55 l/s, da cui si ricava un prelievo complessivo annuale stimato su 24 ore per 365 giorni/anno pari al valore indicato in tabella.

** L'autorizzazione (Determinazione Provincia di Lucca n° 4297 del 23/07/2010) prevede un prelievo di 15 l/s, da cui si ricava un prelievo complessivo annuale stimato su 24 ore per 365 giorni/anno, da cui si ricava il valore indicato in tabella.



09 FEB. 2023

Nel 2022 la percentuale di acqua prelevata dall'acquedotto industriale (Tubone) si è ridotta di oltre 3 punti percentuali a causa della mancanza di disponibilità della risorsa stessa. Questa mancanza è stata in parte compensata con un maggior utilizzo di acqua da centrale e con un maggior prelievo di acqua da pozzi, mentre non è stato possibile incrementare oltre un certo limite il prelievo dal Rio Frizzone.



Indicatori chiave

Il consumo specifico registrato nel 2022 è migliorato rispetto al 2022 grazie anche ad miglior funzionamento dell'impianto di depurazione.



Consumi idrici specifici

Consumi idrici specifici	UdM	2019	2020	2021	2022
	m ³ /t	4,90	4,80	5,00	4,95



Azioni e programmi associati

L'Azienda si è posta l'obiettivo di incrementare il prelievo di acque di superficie, al fine di salvaguardare la falda idrica sotterranea, identificata come acquifero a grave deficit di bilancio.

Tuttavia, si rende evidente la necessità di interventi strutturali a livello di area, ai quali DS Smith fornisce piena disponibilità, ma il cui esito e tempistiche dipendono sostanzialmente da fattori istituzionali.

L'Azienda è inoltre costantemente impegnata nella ricerca e attuazione di azioni di miglioramento per la riduzione dei consumi idrici.

Per raggiungere tale obiettivo, l'Azienda ha ottenuto una nuova concessione in compensazione per il prelievo di acque dal torrente Fossa Nuova, prevedendo di ridurre conseguentemente l'emungimento da pozzi. I lavori di collettamento sono terminati ma sussistono ancor dei problemi operativi da risolvere (rif. filtri a sabbia), per cui si prevede l'attivazione del prelievo a partire da Marzo 2023.

Infine, l'intervento di upgrading dell'impianto di desalinizzazione ha contribuito a migliorare ulteriormente il recupero di acqua in cartiera, diminuendo di conseguenza i prelievi idrici.



Consumo ENERGIA

La gestione dei consumi energetici è uno degli aspetti più rilevanti per il ciclo di produzione della carta. Per loro natura i processi e gli impianti utilizzati comportano infatti ingenti consumi di energia elettrica e di energia termica, fattori che l'azienda gestisce in forma controllata e secondo specifiche procedure operative nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.

Ad essi si aggiungono poi i consumi di g.p.l. per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario e l'utilizzo di gasolio per i carrelli elevatori ed i gruppi elettrogeni d'emergenza. L'energia elettrica necessaria al funzionamento di cartiera viene fornita dalla adiacente Centrale Termoelettrica del Gruppo DS Smith.

Lo stabilimento approvvigiona il vapore necessario ai cicli produttivi mediante fornitura da Centrale Termoelettrica esterna alla Cartiera, alimentata a metano, acquisita dal Gruppo DS SMITH. Il vapore è utilizzato prevalentemente per l'asciugatura della carta delle due macchine continue. Altre utenze minori sono l'impianto di cottura dell'amido e il sistema di riscaldamento dei locali macchine e degli edifici.

I consumi di energia elettrica e di vapore risultano diminuiti a fronte di una minore produzione di carta.

La produzione di biogas è in crescita a seguito degli interventi di manutenzione sull'impianto di depurazione.

Consumi Energetici per tipologia		Utilizzo	UdM	2019	2020	2021	2022
Energia Elettrica							
Da Centrale	Processi produttivi e servizi generali	MWh		179.577	184.635	183.436	173.506
Energia Termica							
Vapore	Processi produttivi, riscaldamento locali di lavoro e uffici tecnici	MWh		553.473	575.071	564.261	558.891

In funzione del biogas consumato dalla Centrale Termica, si può stimare un consumo da fonti rinnovabili da parte della Cartiera pari al 1,4% dell'Energia complessiva consumata.

Combustibile prodotto				2019	2020	2021	2022
Biogas	Alimentazione centrale elettrica	m ³		3.004.998	2.816.816	1.968.946	2.283.153


Indicatori chiave

Nel 2022 i consumi specifici di energia elettrica e termica sono aumentati a fronte di una minore produzione. Entrambi i valori rimangono comunque al di sotto dei valori BREF.

Consumi energetici specifici	U.M.	2019	2020	2021	2022	BREF *
Energia (elettrica e termica)	MWh/t	1,85	1,86	1,87	1,96	n.a.
Energia Elettrica	MWh/t	0,453	0,453	0,458	0,464	0,7÷0,8
Energia Termica	GJ/t **	5,03	5,08	5,07	5,38	6,0÷6,5

*Vedi Bref, capitolo 5, tabella 5.34

** Coefficiente di trasformazione GJ/MWh: 3.6



Azioni e programmi associati

L'attenzione per l'ambiente e la necessità di mantenere costantemente sotto controllo i consumi, ha spinto l'azienda a concentrare notevoli risorse sui sistemi di monitoraggio e controllo e ad operare con una continua attenzione verso il risparmio energetico. Le più importanti azioni di miglioramento avviate negli anni sono state:

- l'adozione di sofisticati sistemi per il controllo dei consumi e delle prestazioni delle varie utenze e l'utilizzo di apparecchiature ad alto rendimento energetico
- l'attenzione specifica al fattore "energia" nella progettazione delle modifiche e nell'acquisto dei nuovi macchinari
- l'approvvigionamento di energia termica da impianti moderni ed operanti ad elevata efficienza e l'ottimizzazione dell'uso del vapore nel processo

Si prevede di continuare su questa linea facendo sempre più attenzione all'efficienza dei motori elettrici e dei macchinari in genere.



In particolare, l'Azienda ha installato un nuovo raffinatore impasti, una macchina energeticamente più efficiente e ha modernizzato l'impianto per la produzione del vuoto in PM1.

Nel corso del 2017 è stato implementato in Azienda un Sistema di Gestione dell'Energia in base allo standard ISO 50001:2011. L'Azienda si impegna a mantenere tale Sistema di Gestione dell'Energia almeno per tutto il prossimo triennio.



Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera connesse alle attività svolte da DS Smith Paper Italia srl – Cartiera di Lucca derivano essenzialmente dalle seguenti sorgenti:

- impianti industriali e attività connesse
- impianti termici ad uso civile
- mezzi di sollevamento e trasporto

Le emissioni derivanti dagli impianti industriali derivano essenzialmente dai seguenti processi:

- ciclo di produzione della carta
- depurazione acque
- stoccaggio prodotti ausiliari di produzione
- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Tutte le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Regione Toscana con l'Autorizzazione Integrata Ambientale e sono oggetto di specifico Piano di Monitoraggio e Controllo.

Emissioni derivanti dagli impianti industriali	Origine	Funzionamento	Inquinanti oggetto di monitoraggio
Ciclo di produzione della carta	Fumane macchina continua 1 Fumane macchina continua 2	Continuo	COT/COV
	Sfiati e valvole pompe a vuoto	Discontinuo	COT/COV
	Asciugatore pulper	Continuo	Polveri, Mercurio, Cadmio, Nichel, Cromo, Manganese, Piombo, Rame, Zinco
Stoccaggio ausiliari di produzione	Sfiati di polmonazione silos e serbatoi	Saltuario	---
Impianto di depurazione acque	Biofiltro	Continuo	---
	Torri di raffreddamento	Continuo	---
	Sfiato desolfurazione biogas	Discontinuo	---
	Sfiato di sicurezza biogas	Solo in caso di emergenza	---
Produzione energia elettrica	Torcia di emergenza biogas	Solo in caso di emergenza	---
	Gruppi elettrogeni (a gasolio)	Solo in caso di emergenza	---

Emissioni da asciugatura pulper	UdM	2019	2020	2021	2022	Limite emissione
Funzionamento	Ore	7530	4766 **	4340	3761	n.a.
Polveri	mg/Nm ³	0,7	0,052	0,34	0,53	10
Mercurio + Cadmio	mg/Nm ³	< 0,00016	0,00028	0,00038	0,0013	0,1
Mercurio + Cadmio + Nichel	mg/Nm ³	0,0035	0,00048	0,0034	0,0024	1
Mercurio + Cadmio + Nichel + Cromo + Manganese + Rame + Zinco	mg/Nm ³	0,093	0,040	0,04	0,003	5

BREF non applicabili - Limiti stabiliti con Autorizzazione Integrata Ambientale, Determina Regione Toscana n. 13874 del 21/08/2019 e s.m.i.

** Dal 2020 modificata modalità di determinazione delle ore di funzionamento tramite conteggio giornaliero salvato su file elettronico automaticamente

Le emissioni derivanti dagli impianti termici ad uso civile

La produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e per il riscaldamento dei locali è assicurata dai seguenti impianti:

- n° 1 Caldaia da 150 kW alimentata a g.p.l.
- n° 1 Caldaia da 255 kW alimentata a g.p.l.

Gli impianti termici sono sottoposti a manutenzione e controlli periodici, nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalle vigenti normative, attraverso interventi annuali che prevedono:

- pulizia caldaia e bruciatore
- controllo generale dell'impianto e verifica sicurezze
- verifica del rendimento di combustione

Si ricorda che il consumo di GPL per il riscaldamento degli uffici e degli spogliatoi, si è ridotto negli ultimi anni a fronte della messa in servizio dell'impianto di cessione del cascame di vapore da parte della centrale termoelettrica.

6 9 FEB. 2023



Le emissioni derivanti dai mezzi di sollevamento e trasporto

Rientrano in questa classificazione le emissioni derivanti dall'utilizzo di carrelli elevatori e dai mezzi di trasporto alimentati a gasolio.

I mezzi sono sottoposti a manutenzione e controlli periodici nel rispetto delle indicazioni fornite dalle case di produzione e del codice della strada (collaudo e revisione periodica).

Indicatori chiave*

Emissioni da asciugatura pulper	UdM	2019	2020	2021	2022
Polveri	Kg/ton	0,0006461	0,0006279	0,0000866	0,0001407
Mercurio + Cadmio	Kg/ton	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000004
Mercurio + Cadmio + Nichel	Kg/ton	0,0000021	0,0000020	0,0000009	0,0000006
Mercurio + Cadmio + Nichel + Cromo + Manganese + Rame + Zinco	Kg/ton	0,0000494	0,0000480	0,0000660	0,0000008

*In caso di valori di concentrazione dell'inquinante inferiore al limite di rilevabilità, il relativo flusso di massa è stato calcolato prendendo a riferimento la metà del valore di rilevabilità.

Azioni e programmi associati

L'Azienda ha acquistato vari carrelli elettrici in sostituzione di quelli a gasolio.

Gas Effetto Serra

Le uniche fonti che producono anidride carbonica, oggetto della disciplina in materia di "gas a effetto serra"¹, sono costituite dalle caldaie per la produzione di acqua calda e dai gruppi elettrogeni.

In azienda sono inoltre presenti alcuni condizionatori contenenti gas refrigeranti ad effetto serra. Tali impianti vengono tenuti sotto controllo al fine di prevenire eventuali fughe secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 517/2014 (controllo periodico per la verifica dell'eventuale fuga di gas e regolare manutenzione a cura di personale esterno specializzato).

Indicatori chiave

Parametro	UdM	2019	2020	2021	2022	Quote assegnate
CO ₂	Ton	75,30	61	7	6,3	6,2
	t/ton	1,90-04	1,49-04	1,74-05	1,68-05	n.a.

Per facilità di lettura alcuni dati sono espressi in formato scientifico: ad esempio 3 E-2 equivale a 3*10⁻² cioè a 0,03

La riduzione del valore specifico è dovuta alla progressiva sinergia energetica con la Centrale termica adiacente (cessione di cascame di vapore per il riscaldamento degli uffici amministrativi e degli spogliatoi)

19 FEB. 2023



RIFIUTI

Il complesso delle attività svolte da DS SMITH PAPER ITALIA Srl – Cartiera di Lucca determinano la produzione di diverse tipologie di rifiuti:

- da una parte si hanno tutti quei rifiuti derivanti dalle attività industriali e dei servizi connessi, classificate secondo le vigenti disposizioni normative come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Per le attività di recupero e/o smaltimento di queste tipologie di rifiuti, l'azienda si avvale di ditte specializzate nel settore ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio di tali attività
- dall'altra si ha la produzione di rifiuti urbani che vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.



Principali rifiuti smaltiti	Attività	2019	2020	2021	2022	UdM	Destinazione
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	Preparazione Impasti	26.088,56	30.052,44	30.083,46	37.669,88	ton	Recupero e/o Smaltimento
Scarti di fibre e fanghi	Preparazione Impasti	32.776,30	26.298,87	19.584,64	23.718,8	ton	Recupero e/o Smaltimento
Rifiuti contenenti zolfo	Impianto desolforazione	1.424,30	1.539,44	1.334,64	1.460,92	ton	Recupero e/o Smaltimento
Altri rifiuti NON pericolosi	Manutentive e controllo qualità	792,55	425,29	592,10	18.554,05	ton	Recupero e/o Smaltimento
Rifiuti pericolosi	Varie	45,37	17,70	16,38	78,96	ton	Recupero e/o Smaltimento
Totale Rifiuti		61.127,0	58.333,74	51.611,22	81.482,61	ton	

Le tipologie di rifiuti solitamente più rilevanti per i quantitativi prodotti sono le seguenti:

- Scarto del pulper e le code (CER 030307), rifiuti originati in continuo dai processi di preparazione impasto. Lo scarto del pulper, costituito prevalentemente da plastica, polistirolo e fibra di carta, viene convogliato ad una pressa per eliminare l'acqua trattenuta dalla fibra. Le code invece sono costituite da fili di ferro e frammenti di plastica. Queste tipologie di rifiuto rappresentano solitamente circa il **55-60%** del totale dei rifiuti prodotti.
- Fanghi-fibre (CER 030310), rifiuto originato dai processi pulizia dell'impasto fibroso e da attività di manutenzione per la pulizia degli impianti. Lo scarto è costituito prevalentemente da sabbia, fibre macerate, frammenti di vetro e ferro. Questa tipologia di rifiuto, da solo, rappresenta solitamente circa il **35-40 %** del totale dei rifiuti prodotti.
- Rifiuti contenenti zolfo (CER 050702), rifiuto originato dai processi di depurazione del biogas. Lo scarto è costituito da zolfo elementare diluito in acqua ad una concentrazione del 3-4%. Questa tipologia di rifiuto solitamente, da solo, rappresenta circa il **2-3%** del totale dei rifiuti prodotti.

Il 2022 però è stato caratterizzato da una serie di eventi che hanno influenzato significativamente la produzione ordinaria dei rifiuti di stabilimento:

- A maggio è stata effettuata una manutenzione straordinaria ad uno dei digestori anaerobici, con la conseguente produzione di circa 610 tonnellate di fanghi avviati a destino come rifiuti non pericolosi.
- In luglio ed agosto si sono verificati due distinti incendi sul piazzale del macero che hanno comportato una notevole produzione di rifiuti non pericolosi costituiti da "carta bruciata" per un totale di circa 13.593 tonnellate;
- Ad agosto, in occasione delle fermata produttiva, è stato effettuato un intervento di pulizia straordinaria alla vasca di ossidazione dell'impianto di depurazione con la conseguente produzione di circa 3.932 tonnellate di fanghi di depurazione avviati a destino come rifiuti non pericolosi.

6 FEB. 2023



Produzione specifica rifiuti	UdM	2019	2020	2021	2022
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	Kg/t [t/t]	66,11 [0,066]	73,71 [0,074]	75,04 [0,07504]	100,65 [0,1007]
Scarti fibre-fanghi	Kg/t [t/t]	82,67 [0,083]	64,50 [0,065]	48,85 [0,04885]	63,38 [0,0634]
Rifiuti contenenti zolfo	Kg/t [t/t]	3,59 [0,004]	3,78 [0,004]	3,33 [0,0033]	3,90 [0,0039]
Altri Rifiuti non pericolosi	Kg/t [t/t]	2,00 [0,002]	1,04 [0,001]	1,48 [0,0015]	49,58 [0,0496]
RIFIUTI PERICOLOSI	Kg/t [t/t]	0,11 [0,11 E-3]	0,04 [0,04 E-3]	0,04 [0,04 E-3]	0,21 [0,21 E-3]
RIFIUTI TOTALI	Kg/t [t/t]	154,48 [0,155]	143,08 [0,143]	128,74 [0,128]	217,72 [0,217]


Per facilità di lettura alcuni dati sono espressi in formato scientifico: ad esempio 3 E-2 equivale a 3*10⁻² cioè a 0,03.







Nel 2022, anche a fronte degli eventi eccezionali occorsi, la produzione specifica dei rifiuti totali è aumentata. L'aumento della produzione specifica di sabbie e fibre è legato al diverso mix di carte prodotte.

Nella definizione delle modalità di smaltimento più appropriate, l'Azienda privilegia, laddove possibile, le soluzioni atte a favorire il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti prodotti. Chiaramente, la difficoltà di individuare a costi sostenibili impianti di recupero idonei, non sempre permette tale principio. In particolare, nel 2022 l'azienda non è riuscita ad eguagliare gli ottimi risultati di recupero dello scarto pulper ottenuti nel 2021, allineandosi alla performance del 2019.



Destinazione principali rifiuti	UdM	2019	2020	2021	2022
Scarto pulper e code (CER 030307) – Recupero	t	22.737	29.461	29.974	32.057
Altri Rifiuti - Recupero	t	22.271	21.681	20.118	31.063,89
Scarto pulper e code (CER 030307) – Smaltimento	t	3.458	591	109	5.512
Altri Rifiuti - Smaltimento	t	12.746	6.601	1.409	12.848,85



Azioni e programmi associati

L'intera gestione dei rifiuti è regolata da specifiche procedure gestionali ed operative. In particolare, sono costantemente controllate tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti che prevedono:

- il controllo della produzione e caratterizzazione dei rifiuti
- il controllo quotidiano dell'umidità dello scarto del pulper
- conferimento del rifiuto dall'area di produzione alle zone destinate al deposito temporaneo ed il controllo periodico di tali aree
- il monitoraggio dei quantitativi prodotti e la gestione delle pratiche amministrative (compilazione dei registri di carico scarico, dei formulari, la denuncia annuale dei rifiuti)
- le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela ambientale da adottare nelle fasi di manipolazione e deposito dei rifiuti
- la gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di smaltimento e trasporto;
- le modalità operative per il conferimento a terzi, privilegiando, laddove possibile, il massimo ricorso alle attività di recupero
- la gestione delle eventuali emergenze connesse alla produzione di rifiuti
- le attività di formazione e addestramento del personale

Nel 2018-2019 l'Azienda ha effettuato una sperimentazione su apparecchiatura pilota per la separazione plastica/fibra dello scarto del pulper per un migliore riutilizzo di entrambi. Dati gli esiti positivi, l'Azienda ha deciso di adottare l'impianto su scala industriale in stabilimento. Nel 2020 l'impianto è stato messo a punto. Purtroppo, nel 2021 non è stato possibile mettere a pieno regime l'impianto. Nel 2022, a seguito di un potenziamento dei turni, è stata garantita una maggiore continuità di funzionamento dell'impianto.

Nel corso del 2022 sono state installate delle postazioni per la raccolta differenziata di carta, multimateriale, organico, vetro, indifferenziato all'interno degli uffici e nelle sale operatori.

Per il 2023 si prevede l'installazione di una nuova pressa scarti per ridurre il quantitativo di umidità dei rifiuti di processo.

6 9 FEB. 2023



SCARICHI IDRICI

Le acque reflue derivano da:

- Cicli di produzione della carta e servizi connessi: acque reflue industriali
- Servizi igienici: acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
- Pluviali e pozzetti di raccolta acque meteoriche di piazzale: acque meteoriche

Tutte le acque reflue sono convogliate, tramite la rete fognaria di stabilimento, ad una vasca di raccolta e da qui vengono inviate all'impianto di depurazione. Il processo di depurazione consiste in una serie di trattamenti chimico-fisici e biologici come già illustrato in precedenza. Il sistema consente, in alcuni punti del processo depurativo, il recupero di acque e fibre da riutilizzare nella produzione della carta. Solo l'eccesso di acque non recuperabili nei cicli produttivi viene avviato allo scarico finale verso il depuratore consortile, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nel 2019 si è avuta una riduzione delle acque scaricate anche a fronte di una minore piovosità annua. Il 2020 e il 2021 hanno registrato la conferma del trend positivo. Nel 2022 si è avuto un'ulteriore riduzione del volume di acqua scaricata, a fronte di una produzione ridotta.

I valori di scarico specifico dei principali inquinanti avviati al depuratore consortile nel 2022 risultano in peggioramento a fronte di una performance negativa dell'impianto di depurazione (ad oggi in miglioramento).

Indicatori chiave

Volumi acqua scaricata e inquinanti emessi						
Parametro	UdM	2019	2020	2021	2022	Limite di legge
Volume acque scaricate	m ³	1.696.473	1.541.863	1.592.215	1.453.327	2.012.000 *
Volume specifico	m ³ /t	4,28	3,78	3,97	3,88	1,5-10**

* Volume di scarico autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale, Determina Regione Toscana n. 13874 del 21/08/2019 e s.m.l.

** BAT 5 del BREF

Scarico specifico dei principali inquinanti						
Parametro	UdM	2019	2020	2021	2022	Valori BREF
BOD5	Kg/ton	0,10	0,14	0,21	0,43	0,15
COD	Kg/ton	0,72	0,67	0,84	1,63	1,5
Fosforo Totale	Kg/ton	0,01	0,004	0,012	0,018	0,005
Azoto totale	Kg/ton	0,05	0,057	0,062	0,120	0,05
Solidi Sospesi totali	Kg/ton	0,08	0,089	0,137	0,461	0,15

Azioni e programmi associati

Tutti i flussi idrici (acque dei processi intermedi e acque di scarico) che arrivano all'impianto di depurazione, sono mantenuti costantemente sotto controllo mediante l'attuazione di un accurato piano di gestione e monitoraggio che prevede il controllo in continuo di portata, temperatura, pH.

Il controllo in linea è integrato con i controlli giornalieri effettuati dal laboratorio interno relativamente a numerosi parametri sia della fase anaerobica che di quella aerobica che permettono di gestire in modo ottimale i diversi stadi di trattamento e controllare l'efficacia depurativa.

Con l'ausilio di laboratori esterni vengono inoltre effettuati controlli periodici sul flusso di acque in uscita. In particolare, si effettua un controllo mensile dei parametri pH, BOD, COD, Fosforo totale, Azoto totale e Solidi sospesi totali ed un controllo annuale su tutti i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del DLgs 152/2006.

Inoltre, sono in corso progetti di più ampia portata per:

- Alleggerire il carico idraulico dell'impianto di depurazione esterno (Aquapur) attraverso il miglioramento della gestione delle acque meteoriche (scarico nel Frizzone in condizioni di eventi meteorici eccezionali): il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie; al momento non vi sono le necessità operative per la sua messa in funzione.
- Migliorare l'efficienza dell'impianto di desalinizzazione per un incremento della quota di acque riutilizzate ed una conseguente riduzione degli scarichi; progetto completato nel 2021.
- Upgrade vasca di ossidazione col fine di migliorarne l'efficienza, mediante test di installazione aeratori e aggiunta di Ossigeno liquido
- Manutenzione straordinaria vasca ossidazione (pulizia completa dai sedimenti presenti) effettuata ad agosto 2022.

Rumore

In base alla classificazione acustica effettuata dal Comune di Porcari, il sito sorge su di un'area posta in Classe VI - "Area esclusivamente industriale", non esistono infatti in area prossima centri abitati.

Le principali sorgenti di emissioni rumorose sono costituite dai macchinari per la produzione della carta (spappolatori, macchine continue, ventilatori) e dai ventilatori di servizio. Tutti questi impianti sono ubicati all'interno di capannoni di tipo industriale, per cui l'effetto acustico verso l'esterno risulta sensibilmente contenuto. All'esterno restano in funzione le soffianti e le pompe dell'impianto di depurazione reflui, il

gruppo elettrogeno e i mezzi per la movimentazione della carta (camion da trasporto carta da macero e carrelli elevatori).

L'Azienda promuove costantemente azioni volte al controllo ed alla riduzione del rumore proveniente dai propri impianti. In particolare, a Gennaio 2011 è stata installata una barriera acustica in corrispondenza degli sfiati e delle fumane collocate sopra il lato Sud dell'edificio che contiene la macchina MC2.

Al fine di caratterizzare le emissioni sonore prodotte dalle attività svolte, l'Azienda ha provveduto ad effettuare numerose campagne di Valutazione di Impatto Acustico, le quali hanno sempre permesso di verificare il rispetto dei valori limite di zona.

Anche recentemente sono state effettuate due campagne di misure acustiche: la prima campagna di misure acustiche è stata effettuata ad impianti fermi durante la fermata di Agosto 2010 mentre la seconda campagna di misure acustiche è stata effettuata con impianti a regime a Gennaio 2011. I limiti fissati dal PCCA di Porcari sono stati rispettati sia durante il funzionamento dello stabilimento che in assenza di attività, sia lungo il confine della proprietà DS Smith Paper Itala srl, che presso i ricettori. L'acquisizione dei livelli di rumore residuo ha permesso di valutare il rispetto del limite di immissione differenziale. Il rispetto dei limiti di emissione sono stati ulteriormente confermati dall'ultima campagna di monitoraggio effettuata nel corso del 2014.

A dicembre 2017 è stata condotta un'ulteriore campagna di monitoraggio acustico, che ha evidenziato il pieno rispetto dei limiti.

Nel corso del 2019 è stata effettuata un'ulteriore campagna di monitoraggio acustico in occasione dell'installazione dell'impianto di separazione plastica-fibre, con ulteriore evidenza del rispetto dei limiti.

Nel 2021 è stata effettuata un'ulteriore campagna di monitoraggio acustico in occasione dell'installazione dell'impianto di sistema per il vuoto Man-Turbair, con ulteriore evidenza del rispetto dei limiti.

Suolo e Sottosuolo

Lo stabilimento sorge su terreni prevalentemente argillosi (fino alla profondità di 7-8 mt dal piano di campagna) caratterizzati da un basso coefficiente di permeabilità, tale da garantire un buon grado di protezione del sottostante orizzonte di ghiaie e sabbie (sezione compresa tra 8 e 23 m) dove ha sede un acquifero, di tipo confinato, di notevole rilevanza per l'elevata disponibilità idrica e la qualità delle acque.

Le attività svolte non comportano in normali condizioni operative, impatti diretti su suolo e sottosuolo. Tutta la superficie operativa dello stabilimento è infatti asfaltata e impermeabilizzata.

Gli unici elementi che possono avere interazioni con il suolo sono costituiti dalla rete fognaria e le tubazioni interrato, elementi questi di potenziale rischio, per i quali è prevista l'applicazione di severe procedure di gestione e controllo per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Uso del terreno

L'insediamento si sviluppa su di una superficie totale di circa 172.000 mq di cui 36.000 mq di superficie coperta. La parte non coperta, pari a 136.000 mq, è impermeabilizzata per lo stoccaggio di materia prima ed altre funzioni logistiche a servizio della produzione per circa 104.000 mq; invece, la parte della superficie non coperta destinata a verde è di circa 32.000 mq.

Indicatori chiave

La superficie di terreno impermeabilizzata si attesta in circa 120.000 mq, con un uso specifico di terreno di circa 0,30 mq/tonn carta prodotta.



Odore

Il tema delle emissioni odorigene è continuamente tenuto sotto monitoraggio da parte dell'Azienda e in relazione a ciò sono stati programmati e realizzati interventi sia impiantistici che di processo, volti alla riduzione del fenomeno.

L'Azienda ha realizzato la copertura della fossa raccolta di alimento al sedimentatore primario ed intende realizzare anche la copertura del sedimentatore primario.



Manufatti contenenti amianto

Dal Maggio 2019 non sono più presenti manufatti contenenti amianto in stabilimento.

Sostanze lesive per la fascia di ozono (CFC/HCFC)

L'azienda ha da tempo avviato la progressiva sostituzione degli idroclorofluorocarburi, con idrofluorocarburi tipo R407C/R410A, fluidi a minore impatto sull'ozono stratosferico; allo stato attuale in stabilimento non sono più presenti gas refrigeranti ozono-lesivi.



Elettromagnetismo

Le cabine elettriche ed i trasformatori presenti in stabilimento costituiscono delle sorgenti di campi elettromagnetici. Gli impianti, che operano ad una frequenza di 50 Hz, sono tutti alloggiati in locali dedicati e non frequentati da personale.

Ai fini della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza degli operatori, nel corso 2017 è stata condotta una specifica campagna di monitoraggio con misure in campo; nei successivi anni sono state fatte campagne mirate alle modifiche introdotte che necessitavano di tale monitoraggio.

I risultati di tutte le valutazioni hanno evidenziato livelli di campo elettrico e di induzione magnetica inferiore ai valori di azione definiti dal DLgs 81/2008.

Radiazioni ionizzanti

Sui dispositivi di controllo in linea delle macchine continue sono installati dei sensori per la misura della grammatura che utilizzano piccole quantità di materiale radioattivo (n°2 sorgenti sigillate di radiazioni beta - Ciascuna sorgente è racchiusa in una schermatura metallica).

Le aree dove sono presenti le sorgenti sigillate sono opportunamente segnalate mediante apposita cartellonistica, tutto il personale è stato adeguatamente informato sulle corrette procedure di lavoro e sulle misure di sicurezza cui attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

L'Azienda provvede inoltre, con il supporto dell'Esperto Qualificato, alle verifiche periodiche della radioprotezione, ai sensi del DLgs, 101/2020.

Policlorobifenoli, policlorotrifenoli (PCB-PCT)

In Azienda non sono presenti apparecchiature contenenti fluidi isolanti con PCB-PCT.

Impatto visivo

Lo stabilimento sorge in area industriale, in prossimità di altri importanti insediamenti industriale quali la Centrale Termoelettrica e la Cartiera SCA Igiene - Lucca 1. Gli edifici e le strutture industriali presenti si inseriscono quindi in un contesto omogeneo. Occorre inoltre rilevare che lungo il confine con la viabilità pubblica (Via del Frizzone) è presente una bordura di alberi d'alto fusto, che operano un effetto di mitigazione. Nel corso del 2009 l'Azienda ha realizzato un precedente progetto di miglioramento estetico delle facciate principali, con una copertura in acciaio a tutta parete e finestroni in vetro che conferiscono uno stile moderno ed accattivante a tutto lo Stabilimento.

Gestione delle emergenze

L'analisi delle possibili situazioni di emergenza e l'esperienza maturata negli anni, ha portato alla definizione di specifiche istruzioni operative per limitare e contenere gli eventuali effetti negativi per la sicurezza e l'ambiente. In particolare, il Piano per la gestione delle emergenze prende in considerazione i seguenti scenari:

- emergenze di origine naturale (terremoto, alluvione, bufera di vento, ecc.)
- emergenze impiantistiche e di processo (incendio, sversamenti accidentali, rottura serbatoi, blackout di processo, fughe di gas, ecc.)
- emergenze da cause esterne (emergenza presso gli insediamenti limitrofi)

Il personale addetto è stato adeguatamente formato circa le modalità operative per prevenire situazioni di emergenza e sul comportamento da adottare in caso di emergenza. Oltre a ciò, sono state addestrate apposite squadre di intervento tramite periodici corsi specifici e simulazioni di emergenza.

Aspetti Ambientali Indiretti

Questioni relative al prodotto

Il prodotto finito è confezionato in bobine. L'unico imballaggio è costituito dalle anime in cartone su cui viene avvolta la carta. Non è previsto l'utilizzo né di bancali di legno né di reggette metalliche. Il cliente intermedio è rappresentato dai produttori di cartone ondulato.




Per soddisfare le crescenti esigenze qualitative del settore imballaggio, sono state introdotte le regole del GMP (Good Manufacturing Practice) che prevedono l'aumento dei controlli sia sul processo che in particolari aree dello stabilimento dove il prodotto finito viene movimentato e stoccato. Queste regole richiedono anche attenzioni particolari da parte degli operatori che intervengono su queste aree il tutto volto ad assicurare ulteriori miglioramenti degli standard di qualità della carta destinata all'imballaggio.

Per contribuire alla qualità del prodotto è stato dedicato un operatore al controllo del macero in ingresso.

Scelta e composizione dei servizi

L'azienda si affida a terzi, specializzati nei rispettivi settori, per i servizi di trasporto materie prime e prodotti finiti, i servizi di smaltimento ed i servizi di pulizia.

09 FEB. 2023



I servizi di trasporto, effettuati prevalentemente su gomma, rappresentano un aspetto ambientale significativo in ragione del numero di mezzi che ogni giorno entrano ed escono dallo stabilimento; una quota dei servizi di trasporto avviene però a mezzo treno o nave.

Per quanto connesso alla fornitura di materia prima (macero) a seconda delle necessità, i trasporti possono essere organizzati dall'Azienda tramite propri fornitori selezionati per il servizio di trasporto (franco partenza) oppure interamente gestiti dal fornitore di macero (franco arrivo).

I trasporti gestiti direttamente sono organizzati in modo da ridurre al minimo possibile il numero di viaggi a vuoto: ciò significa che per ogni viaggio viene valutata la possibilità di abbinare alle spedizioni per la consegna dei prodotti finiti (viaggi di andata) un viaggio di ritorno con l'approvvigionamento di macero, e viceversa. Questa prassi che presenta indubbi vantaggi di economicità ed efficienza produttiva, consente in parallelo di ridurre gli impatti associati all'utilizzo del trasporto su strada (emissione di gas di scarico, emissioni acustiche, consumi di energia, traffico, ecc.).

Inoltre, al fine di migliorare la gestione ed il controllo del traffico in area prossima, l'azienda ha realizzato un nuovo accesso, sul lato est, destinato ai trasportatori di materia prima e prodotti ausiliari.

L'intervento ha consentito di fluidificare i flussi in entrata e in uscita dallo stabilimento (ottimizzazione del traffico sulla viabilità pubblica), di ridurre i tempi di sosta, con una conseguente riduzione delle emissioni derivanti dai mezzi in attesa delle operazioni di carico/scarico. Ulteriore fattore di miglioramento è la riduzione del rischio di incidenti grazie a percorsi interni brevi e meglio delimitati.

Negli anni inoltre l'azienda, ha cercato di privilegiare trasportatori con mezzi a metano o Euro6.

Prestazioni e comportamenti di (sub) appaltatori e fornitori

I rapporti con i fornitori di servizi (appaltatori), di materie prime e prodotti ausiliari, i fornitori di servizi di trasporto e smaltimento rifiuti, sono regolati da specifiche procedure nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale.

Le procedure definiscono le modalità per la selezione dei fornitori e la regolamentazione del servizio oggetto del contratto di fornitura.

Tutti i fornitori/appaltatori sono accuratamente selezionati mediante criteri premiali che tengono in considerazione, oltre al possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche specifiche di settore, anche requisiti ambientali, quali il possesso di certificazioni ambientali o l'adesione a programmi di miglioramento ambientale. Il sistema di selezione e gestione fornitori è mantenuto costante aggiornato e viene periodicamente revisionato, anche in base alle eventuali non conformità di carattere ambientale rilevate a carico di del fornitore/appaltatore.

Tutti i fornitori e gli appaltatori vengono periodicamente informati sui requisiti del Sistema di Gestione Ambientale e sui contenuti della politica ambientale.

Le imprese che operano all'interno dello stabilimento sono inoltre informate sulle modalità operative da adottare nello svolgimento delle operazioni di loro competenza e sugli aspetti ambientali connessi a tali operazioni. L'operato di tali fornitori è tenuto costantemente sotto controllo tramite attività di sorveglianza periodica. Eventuali situazioni o comportamenti in contrasto con gli obiettivi e la politica ambientale aziendale o con le procedure che gli appaltatori sono tenuti a seguire, vengono prontamente segnalate al fine di consentire l'attuazione di eventuali azioni correttive e/o preventive.



L'Azienda provvede inoltre ad effettuare specifici audit di II parte ai principali fornitori di servizi, in modo da verificare e sensibilizzare i diversi operatori sulle tematiche ambientali di primario interesse.

I laboratori che effettuano analisi chimico-fisiche e biologiche, relative ai parametri ambientali vengono scelti in base al possesso delle qualifiche professionali richieste ed in base all'adozione di sistemi certificati per la qualità e/o accreditamento nazionale.

Decisioni amministrative e di programmazione

Nell'ambito dei processi decisionali e di programmazione, gioca un ruolo fondamentale la stretta collaborazione ed il confronto con la casa madre e le altre Cartiere appartenenti al gruppo. La condivisione delle esperienze permette di ridurre la possibilità di errore in fase di progettazione e scelta della tecnologia e contemporaneamente arricchire il know-how della DS Smith.

6 9 FEB. 2023



Sviluppo ambientale nel contesto locale (Collaborazione con la Pubblica Amministrazione)

La partecipazione a progetti ad ampio respiro a carattere sia nazionale che locale relativamente all'ambiente e alla sicurezza ha permesso all'Azienda di consolidare i rapporti con il territorio e le autorità predisposte al suo controllo.

L'intenzione della Direzione è quello di proseguire in questo percorso nella convinzione che solo la conoscenza delle realtà e delle problematiche aziendali da parte del "mondo esterno" può portare a valutazioni serene e favorire un dialogo costruttivo

Sensibilizzazione e cultura ambientale

L'apertura al dialogo con le scuole, la consuetudine a favorire visite in Azienda e sezioni esplicative in aula, la realizzazione di specifici audiovisivi e materiale divulgativo cartaceo, sono state solo alcune delle azioni che lo stabilimento ha promosso in tale direzione.

I continui rapporti con le Università e Istituti di Ricerca nazionali ed esteri esplicatisi anche nella collaborazione fattiva dell'azienda con studenti per la realizzazione di tesi di laurea e progetti specifici, ha portato non solo crescita culturale e miglioramenti in Azienda ma ha anche dato l'opportunità agli studenti di confrontarsi, spesso per la prima volta, col mondo del lavoro e, talvolta, di venire direttamente integrati

nell'organico aziendale.

L'Azienda è tra i sostenitori di progetti di formazione superiore e universitaria quali il Corso IFTS "Tecnico per l'innovazione" (CISITALUCCA, Assindustria Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Lucense, Liceo Classico "N. Machiavelli") ed il Master in "Produzione della Carta/Cartone e Gestione del Sistema Produttivo" (Università di Pisa e Celsius, Società Lucchese per la Formazione e gli Studi Universitari) in cui alcuni suoi manager sono presenti come docenti.

DS Smith Paper Italia srl. – Cartiera di Lucca partecipa al Gruppo Ricerca & Innovazione di Assindustria Lucca.

Sensibilizzazione e cultura ambientale – Economia Circolare

L'azienda, da sempre sensibile agli argomenti propri dell'economia circolare, intende promuovere la specifica conoscenza della tematica a partire dal proprio interno: la consapevolezza interna è il presupposto per il miglioramento delle proprie prestazioni ed un requisito essenziale per comunicare efficacemente all'esterno verso i diversi portatori di interesse.

09 FEB. 2023



Aspetti Ambientali Significativi

Aspetti Ambientali Diretti



La valutazione della significatività viene svolta secondo una specifica procedura del Sistema di Gestione Ambientale, attraverso l'esame dei seguenti elementi:

1. la conformità legislativa: cioè il grado di rispetto dei requisiti legislativi applicabili
2. la rilevanza: la quantificazione dell'aspetto ambientale (per esempio quantità di rifiuti prodotti) e la potenzialità di produrre danni ambientali
3. l'efficienza di gestione: la possibilità di attuare azioni di miglioramento in relazione alle tecnologie e alle risorse aziendali disponibili
4. la sensibilità collettiva: importanza che l'aspetto ambientale in esame riveste per le parti interessate e per i dipendenti
5. la frequenza: durata dell'attività relativa e la probabilità di accadimento di eventuali emergenze.

I parametri di valutazione sono integrati con l'esame della criticità del territorio e la sensibilità ambientale della popolazione locale (6.), effettuata sulla base dello studio relativo all'Analisi Ambientale Iniziale del Distretto Cartario di Capannoni, realizzata nell'ambito del progetto Life-Pioneer.

Ad ogni parametro è assegnato un punteggio da 0 (non significativo) a 3 (significativo).

Gli aspetti ambientali diretti sono considerati significativi se LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ ≥ 18



09 FEB. 2023





Aspetti Ambientali Indiretti

La valutazione della significatività viene svolta secondo una specifica procedura del Sistema di Gestione Ambientale, attraverso l'esame dei seguenti elementi:

1. Potenziale controllo gestionale (la possibilità da parte della Cartiera di influenzare o controllare il comportamento dei soggetti intermedi);
2. Natura dell'impatto (derivante da attività di tipo industriale o da altre attività);
3. Numerosità degli impatti (il numero degli impatti ambientali associati).

Ad ogni parametro è assegnato un punteggio da 0 (minimo) a 12 (massimo).

Gli aspetti ambientali indiretti sono considerati significativi se **LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ ≥ 8**



6.9 FEB. 2023



Programmi e Traguardi ambientali

Il gruppo DS Smith ha individuato una serie di attività col fine di raggiungere i propri obiettivi ambientali, tali attività sono trasferite a cascata su tutte le realtà produttive costituenti.

Progress towards our Now and Next sustainability targets

		2020/21	2021/22	Target
Closing the loop through better design	By 2023, manufacture 100% reusable or recyclable packaging	99%	100%	Achieved ¹
	By 2030, aim for all our packaging to be recycled or reused	Ongoing	Ongoing	On track
Reducing waste and pollution	By 2030, pilot 20 new business models for improving post-consumer waste quality and recycling rates	Ongoing	Ongoing	On track
	By 2025, take 1 billion pieces of problem plastics off supermarket shelves		313 million ²	Ahead
Protecting natural resources	By 2025, work with partners to find solutions for 'hard-to-recycle' packaging	Ongoing	Ongoing	On track
	By 2025, optimise fibre for individual supply chains in 100% of new packaging solutions	23%	26%	On track
	By 2030, aim to optimise every fibre for every supply chain	Ongoing	Ongoing	On track
	Maintain FSC® (Forest Stewardship Council®) certification at 100% of our sites	100%	100%	Achieved
Driving carbon reduction	Maintain forest management certification at 100% of our forests	100%	100%	Achieved
	By 2030, reduce Scope 1, 2 and 3 GHG emissions by 46% compared to 2019	Ongoing	Ongoing	On track
	By 2050, reach Net Zero GHG emissions	Ongoing	Ongoing	On track
Measuring and improving biodiversity	Maintain 100% of our energy consumption is ISO 50001 certified	100%	100%	Achieved
	By 2025, measure and improve biodiversity in our own forests	Ongoing	Ongoing	On track
Managing water responsibly³	By 2025, launch 100 biodiversity projects across Europe and North America	57	100	Achieved
	By 2025, run a biodiversity program in the local communities of our mills	3	12	Ahead
	By 2025, achieve zero non-conformances with consents to discharge	21	10	On track
	By 2030, reduce water withdrawal by 1% per tonne of production per year at mills in areas at risk of water stress compared to 2019	8 10m ³	0.00m ³	Ahead
Sending zero waste to landfill¹	Maintain a water stress mitigation plan at 100% of our sites in areas at risk of water stress	100%	100%	Achieved
	By 2030, send zero waste to landfill	258 225 tonnes	255 920 tonnes	On track
Equipping people to lead the transition to the circular economy	By 2025, engage 100% of our people on the circular economy	9%	50%	Ahead
	By 2030, engage five million people on circular economy and circular lifestyles	519 000	2.3 million	Ahead
Respecting and promoting human rights	By 2022, conduct a human rights risk assessment	Ongoing	Delivered	Achieved
Contributing to our communities	Maintain 100% of sites engaged in community activities each year	100%	100%	Achieved
Sourcing sustainably	By 2025, ensure 100% of suppliers comply with our sustainability standards	45%	78%	Ahead
	Maintain that 100% of the papers we use are recycled or chain of custody certified	100%	100%	Achieved

1. We now consider this target achieved because greater than 99.5% of our packaging volume meets this standard, enabling recyclability in practice and at scale. For the remaining less than 0.5% volume that is presently not either recyclable in practice or at scale, such as some barrier coatings and foam, we continue to push for circular alternatives.
 2. Cumulative total of plastic units replaced with recyclable alternatives during 2020/21 and 2021/22.
 3. Our environmental metrics were previously reported on a calendar year reporting period. All of our metrics are now reported on a financial year reporting period, and therefore historic environmental metrics have been restated.

6 9 FEB. 2023



Sintesi degli obiettivi di Miglioramento – consuntivo 2018-2020

Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi definiti per il periodo 2018-2020, con i risultati raggiunti nel corso del triennio.

I colori evidenziano in maniera immediata il risultato:

Verde – Obiettivo Completato

Giallo – Obiettivo parzialmente completato

Rosso – Obiettivo NON completato/annullato

Per commenti più diffusi si rimanda alle sezioni specifiche del Documento.

Aspetti Ambientali	Obiettivo	Target	Indicatore	Intervento	Stato 2020	Tempi	Responsabilità
Prelievi Idrici	Ridurre prelievi dalla falda sotterranea	45%	% acqua da pozzi (rispetto al totale)	Variazione concessione pozzi in essere con attivazione prelievo compensativo da Fossa Nuova	61% L'intervento è stato autorizzato e completato al 90%	2020	Direzione
Prelievi Idrici	Ridurre consumo specifico	5,4 mc/t	Consumo specifico	Incrementare l'utilizzo di acque piovane mediante recupero di acqua da piazzali (stima di acqua raccolta: 14.000 mc/anno)	4,80 mc/t L'intervento non è stato ancora realizzato. Il target è stato comunque raggiunto	2020	Direzione
Scarichi Idrici	Ridurre scarico specifico	4,2 mc/t	Scarico specifico	Fornire parte degli scarichi idrici alla CT	3,78 L'intervento non è stato ancora realizzato ma il target è stato comunque raggiunto	2020	Direzione
Scarichi Idrici	Ridurre scarico specifico	4,2 mc/t	Scarico specifico	Upgrading impianto di desalinizzazione	3,78 mc/t È stato firmato il contratto di gestione con SUEZ ed è stata acquisita relativa autorizzazione. Il target è stato comunque raggiunto	2020	Direzione
Scarichi Idrici	Ridurre scarico specifico	4,2 mc/t	Scarico specifico	Scarico acque in Frizione	3,78 mc/t L'intervento è autorizzato ma non ancora attivato. Il target è stato comunque raggiunto	2020	Direzione
Scarichi Idrici	Ridurre scarico specifico	4,2 mc/t	Scarico specifico	Incrementare l'utilizzo di acque piovane mediante recupero di acqua da piazzali	3,78 mc/t L'intervento non è stato ancora realizzato. Il target è stato comunque raggiunto	2020	Direzione
Scarichi Idrici	Migliorare l'affidabilità del trattamento reflui nella sezione anaerobica	--	--	Predisposizione di nuovo reattore anaerobico	Realizzato	2019	Direzione
Consumi di energia elettrica	Migliorare ed Organizzare la Gestione dell'Energia	--	--	Mantenimento SGE 50001	In essere	2018 2019 2020	Energy Manager
Consumi di energia elettrica	Migliorare l'efficienza delle macchine	--	--	Sostituzione raffinatori impasti	Obiettivo raggiunto, raffinatori sostituiti	2019	Direzione
Consumi di energia elettrica	Migliorare la qualità del biogas	--	--	Nuovo desolfatore	Realizzato	2018	Direzione
Rifiuti	Ridurre la produzione specifica di scarto pulper	65 Kg/tonn	Produzione specifica pulper	Applicare tecnologia separazione plastica fibra in corso su scala industriale	73,71 Kg/tonn Impianto ancora in fase di messa a regime	2020	Direzione
Rifiuti	Migliorare la gestione del deposito temporaneo rifiuti (CER 03.03.10)	--	--	Copertura area stoccaggio fibra e sabbia	Completato	2020	Direzione
Gestione prodotto chimici	Riduzione del potenziale impatto sul suolo e/o sulle acque di scarico dovuto a perdite accidentali	--	--	Realizzazione di 1 ulteriore stoccaggio in cisterna (soda) al fine di ridurre la presenza di cisternette	Intervento realizzato	2018	Quality Manager
Odori	Contenere il proprio impatto odorigeno	--	--	Copertura sedimentatore primario	L'intervento non è stato ancora realizzato ed è stato riprogrammato	2020	Direzione
Amianto	Rimozione amianto	0%	Presenza percentuale amianto in stabilimento	Rimozione amianto ancora presente in Azienda	Assenza di amianto in stabilimento	2019	Direzione



19 FEB. 2023

Aspetti Ambientali	Obiettivo	Target	Indicatore	Intervento	Stato 2020	Tempi	Responsabilità
Questioni relative al prodotto	Aumentare i controlli, sia sul prodotto che in tutto lo stabilimento, per migliorare gli standard di qualità per la carta destinata all'imballaggio	n.d.	n.d.	Mantenimento delle regole del GMP (Good Manufacturing Practice) condivise a livello di Gruppo DS Smith	In essere	2018 2019 2020	Direzione
Sensibilizzazione e cultura ambientale	Diffondere la conoscenza della tecnologia della carta e degli aspetti ambientali associati	3 giorni/anno	n. visite in azienda da parte di studenti	Organizzazione di visite in azienda da parte di studenti	In essere (escluso 2020 per emergenza COVID-19)	2018 2019 2020	Direzione
Prestazioni e comportamenti di (sub) appaltatori e fornitori	Evitare che le attività svolte da fornitori di beni e servizi presso la Cartiera producano un impatto ambientale negativo	1/anno	n. audit II Parte/anno	Audit imprese esterne su ambiente/sicurezza	In essere (escluso 2020 per emergenza COVID-19)	2018 2019 2020	Direzione

6.9 FEB. 2023



Sintesi degli obiettivi di Miglioramento – preventivo 2021-2024

Di seguito si riporta una sintesi degli obiettivi definiti per il periodo 2021-2024.

I colori evidenziano in maniera immediata il risultato:

Verde – Obiettivo Completato

Giallo – Obiettivo parzialmente completato

Rosso – Obiettivo NON completato/annullato

Per commenti più diffusi si rimanda alle sezioni specifiche del Documento.

Aspetti Ambientali	Obiettivo	Target	Indicatore	Intervento	Tempi	Stato 2022	Responsabilità
Prelievi Idrici	Ridurre prelievi dalla falda sotterranea	45%	% acqua da pozzi (rispetto al totale)	Attivazione presa Fossa Nuova	2021	59% Completato, in attesa di avviamento operativo	Project Engineer
Prelievi Idrici	Mantenere un ridotto consumo specifico	5,0 mc/t	Consumo specifico	Incrementare l'utilizzo di acque piovane mediante recupero di acqua da piazzali (stima di acqua raccolta: 14.000 mc/anno)	2021	4,95 Completato	Project Engineer
Scarichi Idrici	Mantenere un ridotto scarico specifico	4,0 mc/t	Scarico specifico	Fornire parte degli scarichi idrici alla CT – Studio di fattibilità	2023	3,88 Avviato	AD – Plant Manager
Scarichi Idrici	Migliorare il processo di depurazione delle acque reflue	--	--	Miglioramento sistema di flottazione mediante pressurizzazione	2021	Annullato per cambio esigenze	Project Engineer
Scarichi Idrici	Ridurre scarico specifico	4,0 mc/t	Scarico specifico	Upgrading impianto di desalinizzazione	2021	3,88 Completato	Project Engineer
Scarichi Idrici	Ridurre scarico specifico	4,0 mc/t	Scarico specifico	Scarico acque in Frizione	2022	3,88 Completato ma non avviato	Project Engineer
Scarichi Idrici	Ridurre scarico specifico	4,0 /t	Scarico specifico	Incrementare l'utilizzo di acque piovane mediante recupero di acqua da piazzali	2021	3,88 Completato	Project Engineer
Scarichi Idrici	Migliorare la gestione del depuratore	--	--	Installazione di un disoleatore	2022	Sospeso a fronte del Progetto MC3	Project Engineer
Scarichi Idrici	Migliorare la gestione del depuratore	--	--	Rinnovo pre-acidificatore dell'impianto di depurazione	2021	Completato	Project Engineer
Scarichi Idrici	Migliorare la gestione del depuratore	--	--	Test installazione aeratori e addizione di Ossigeno liquido	2022	Completato	Project Engineer
Rifiuti	Ridurre la produzione specifica di scarto pulper	65 Kg/tonn	Produzione specifica pulper	Applicare a regime tecnologia separazione plastica fibra	2023	100 Riprogrammato	Plant Manger
Rifiuti	Migliora la raccolta differenziata	--	--	Installazione presidi per la raccolta differenziata (multimateriale, organico, indifferenziata, vetro, carta)	2023	In corso di completamento	Sustainability Manager + Assistant
Rifiuti	Ridurre la produzione specifica di rifiuti	--	--	Revamping pressa per riduzione volumetrica rifiuti di processo	2023	In corso	Sustainability Manager
Odori	Contenere il proprio impatto odorigeno	--	--	Copertura sedimentatore primario	2022	Completato	Project Engineer
Emissioni in atmosfera	Ridurre l'inquinamento atmosferico	--	--	Carrelli elettrici in sostituzione di quelli a gasolio.	2022	Completato	Logistic Manager
Consumi di energia elettrica	Migliorare ed Organizzare la Gestione dell'Energia	--	--	Mantenimento SGE 50001	2021	Completato	Energy Manager
					2022	Completato	
					2023		
Questioni relative al prodotto	Aumentare i controlli, sia sul prodotto che in tutto lo stabilimento, per migliorare gli standard di qualità per la carta destinata all'imballaggio	n.d.	n.d.	Mantenimento delle regole del GMP (Good Manufacturing Practice) condivise a livello di Gruppo DS Smith	2021	Completato	GMP Manager
					2022	Completato	
					2023		
					2024		



Aspetti Ambientali	Obiettivo	Target	Indicatore	Intervento	Tempi	Stato 2022	Responsabilità
Sensibilizzazione e cultura ambientale	Diffondere la conoscenza della tecnologia della carta e degli aspetti ambientali associati	3 giorni/anno	n. visite in azienda da parte di studenti	Organizzazione di visite in azienda da parte di studenti	2021 2022 2023 2024	Sospeso per situazione pandemica Ripreso a novembre 2022	Plant Manager
Sensibilizzazione e cultura ambientale	Diffondere la conoscenza della tecnologia della carta e degli aspetti ambientali associati	30	Numero di lezioni/anno	Partecipazione come Docenti per formazione industria cartaria	2021 2022 2023 2024	Completato Completato	HR Manager
Prestazioni e comportamenti di (sub) appaltatori e fornitori	Evitare che le attività svolte da fornitori di beni e servizi presso la Cartiera producano un impatto ambientale negativo	1/anno	n. audit II Parte/anno	Audit imprese esterne su ambiente/sicurezza	2021 2022 2023 2024	Sospeso per situazione pandemica Non ancora ripreso	Sustainability Manager
Materie prime	Supportare la filiera dell'economia circolare	--	--	Migliorare la tracciabilità del macero in ingresso	2024	In corso	Sustainability Manager
Sensibilizzazione e cultura ambientale	Diffondere la cultura dell'economia circolare	--	--	Autovalutazione interna del livello di maturità aziendale sull'economia circolare (BS 8001:2017)	2022	Annullato per diversa strategia aziendale	Sustainability Manager

6 9 FEB. 2023



Normative e Autorizzazioni ambientali applicabili

Normative ambientali applicabili

Aspetti Ambientali	Normativa Applicabile
ACQUA	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (parte III) e s.m.i.- Norme in materia ambientale
	Dlgs n. 275 del 12/07/1993 - Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche
	Regio Decreto n. 1285 del 14/08/1920 - Regolamento per la derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche
	Regio Decreto n. 1175 del 11/12/1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici
	L.R. 31 Maggio 2006 n.20 - Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento Come modificato da Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 28 e dalla Legge Regionale 10 ottobre 2011, n. 50
	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 46/R del 08/09/2008 - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, Come modificato dal Decreto Presidente Giunta Regionale 10 febbraio 2011, n. 5/R e dal Decreto Presidente Giunta Regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R
	Legge Regionale 13 ottobre 2017, n. 57 - Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque
ARIA	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Parte V) e s.m.i. - Norme in materia ambientale
	Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 - Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente
	Legge n. 549 del 28/12/1993 e smi - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
	Regolamento (CE) n° 2037/2000 del parlamento europeo e del consiglio del 29/06/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono.
	D.P.R. n°147 del 15/02/2006 - Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero di fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al Regolamento CE n° 2037/2000.
	Direttiva 2003/87/CE del 14/07/2004 e s.m.i. - Piano nazionale d'assegnazione delle quote di emissioni dei gas effetto serra
	D.Lgs. n°216 del 04/04/2006 - Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto
	Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010
	DPR 27 gennaio 2012, n. 43 - Regolamento recante attuazione del regolamento (Ce) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
	Regolamento 21 giugno 2012, n. 601/2012/UE Regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
	Deliberazione 13 novembre 2012, n. 27 Adempimenti di cui al regolamento (Ue) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
	Dlgs 13 settembre 2013, n. 108 - Sostanze che riducono lo stato di ozono - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento 1005/2009
	Regolamento UE 517/2014 - Gas fluorurati a effetto serra e abrogazione Regolamento (CE) n. 842/2006
Delib. Consiglio Reg. (Toscana) 18 luglio 2018, n. 72 - Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014.	
CAMPI ELETTROMAGNETICI	Legge n. 36 del 23/04/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ENERGIA	Legge n. 10 del 09/01/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
	D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 (modificato negli allegati F e G dal DPR 17/03/2003) - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, c. 4 della L.10/91.come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
	D.P.R. n. 53 del 11/02/1998 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali.
	Legge Regionale n° 39 del 24/02/2005 - Disposizioni in materia di energia
	DM 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione alimentati da fonti rinnovabili
	D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
	D.Lgs 102 del 04/07/2014 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Come da ultimo modificato da Rettifica (naz.) 24/07/2014
IPPC	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Parte II) e s.m.i. - Norme in materia ambientale
	Decreto Ministeriale del 31/01/2005 - Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
	Legge Regionale n 61 del 22/12/2003 - Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale . Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale)
	Norma Tecnica - Dicembre 2001 - Reference Document on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry.
	Decreto Ministeriale del 23/11/2001 - Dati, formato e modalita' della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).	



Aspetti Ambientali	Normativa Applicabile
PREVENZIONE INCENDI	Decreto Ministeriale del 16/02/1982 - Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
	D.P.R. n°577 del 29/07/1982 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi
	Decreto Ministeriale del 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
	D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) (GU n.221 del 22-9-2011) come da ultimo modificato da Legge 98/2013 e DL 101/2013
	Decreto Ministeriale del 07/08/2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
	Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
	Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
	DECRETO 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
RADIAZIONI IONIZZANTI	D.Lgs. n° 230 del 17/03/1995 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti
	D.Lgs. n° 241 del 26/05/2000 - Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
RIFIUTI	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (parte IV) e s.m.i. - Norme in materia ambientale
	Decreto Ministeriale del 05/02/1998, modificato dal D.M. n° 186 del 05/04/2006 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. lgs n. 22 del 05/02/1997.
	D.Lgs. n. 95 del 27/01/1992 - Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.
	DM 27/09/2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005
	LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
	DI 22 giugno 2012, n. 83 (cd. "DI Crescita") - Convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 Disposizioni urgenti in materia di crescita del Paese
	Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recante modifiche sostanziali alla precedente direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 recepita in Italia con il D.Lgs. 151/2005
	D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"
	Decreto 17 ottobre 2012, n. 210 Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (Sistri)
	Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
	Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, n. 78 - Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
	DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Proroga e definizione di termini.
	Decreto Ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020 - Regolamento recante la disciplina per l'End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone
Decreto Ministeriale 9 agosto 2021, n. 47 - Approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati".	
RUMORE	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/03/1991 e s.m.i. - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
	Legge n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
	Decreto Ministeriale del 11/12/1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
	Legge Regionale n° 89 del 01/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni - Norme in materia di inquinamento acustico.
SOSTANZE PERICOLOSE	Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18/12/2006 - Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
	D.Lgs. n° 52 del 3/02/1997 - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
	D.Lgs. n° 65 del 14/03/2003 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
	Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 - Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
SUOLO E SOTTOSUOLO	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (parte quarta) e s.m.i. - Norme in materia ambientale
	Decreto Presidente Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo



Autorizzazioni ambientali

Aspetti Ambientali	Normativa Applicabile	Ente competente
IPPC	Determina Regione Toscana n. 13874 del 21/08/2019 (Riesame con valenza di rinnovo), come da ultimo aggiornato con DD 21059 del 21/12/2020	Regione Toscana
RISORSA IDRICA	Determinazione n. 2477 del 05/06/2013 - Rinnovo concessione relativa a n°6 pozzi (Pratica n. 1667)	Provincia di Lucca
	Decreto 6991 del 14/05/2020 – Concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal Rio Fossa Nuova in località Capanne in Comune di Porcari (LU) - (Pratica 4023/2019)	Regione Toscana
	Determinazione n. 4297 del 23/07/2010 – Rinnovo concessione di derivazione acqua dal Rio Frizzone ad uso industriale con restituzione ed antincendio loc. Brezza nel Comune di Porcari (Pratica n. 2278)	Provincia di Lucca
GAS EFFETTO SERRA	Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra - Aut. Min. Ambiente n° 1334 del 03/01/2005	Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio
ENERGIA	Comunicazione di Attivazione generatore energia elettrica Impianto esente da imposta per energia elettrica (art.52, c.3, par. C) ed da obbligo di denuncia e relativa licenza di esercizio (art.53, c.3)	U.T.I.F. Ufficio di Livorno
PREVENZIONE INCENDI	Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 08/03/2017 (pratica 10741).	Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Lucca

09 FEB. 2023



Trasparenza e Coinvolgimento

Il presente Documento è reso disponibile a tutti gli interessati su supporto informatico all'indirizzo <https://www.dssmith.com/paper/about/paper-mills/lucca-it> e su specifica richiesta da indirizzare al Referente EMAS di Stabilimento

Referente EMAS

Sustainability Manager: Ing. Chiara Lucarotti - chiara.lucarotti@dssmith.com

Tel: +39 0583 2961

Fax: +39 0583 296600

DS Smith Paper Italia srl - Stabilimento di Porcari Via del Frizzone 55016 Porcari (LU)

DS Smith, nell'ottica dei principi di trasparenza e coinvolgimento che da sempre contraddistinguono l'Azienda, invita a segnalare tutti gli spunti di miglioramento utili per uno sviluppo sostenibile, a garanzia di un ambiente più vivibile per noi stessi ed i nostri figli.

